


Backspjäll AVM

Självstängande backspjäll i förzinkad stålplåt för horisontellt och vertikalt montage. Vid vertikalt montage ska luftriktningen vara nerifrån och uppåt. Fjäderupphängda spjällvingar i aluminium som hindrar kallras.


Typ	A	B	ØD rör
AVM 10	88	98	100
AVM 12	88	124	125
AVM 15	88	149	150
AVM 16	88	158	160
AVM 18	88	179	180
AVM 20	88	198	200
AVM 25	128	248	250
AVM 28	128	278	280
AVM 31	128	313	315
AVM 35	198	353	355
AVM 40	198	398	400



Backspjäll PT

Självstängande backspjäll i stålplåt för vertikalt montage. D är håltagning. Mått i mm. Flänsanslutning i båda ändar.


Typ	Ø A	B	Ø C	Ø D	Ø O x N
PT-160	220	150	200	160	10 4x90°
PT-180	240	150	210	180	10 4x90°
PT-250	310	150	280	250	10 4x90°
PT-355	435	200	395	355	10 8x45°
PT-500	600	280	560	500	12 12x30°
PT-630	730	355	690	630	12 12x30°
PT-710	810	400	770	710	16 22°x30°



Spjäll REG/SKR

Manuellt spjäll för justering av luftflöde i spirorör. Tillverkad i förzinkad stålplåt för horisontellt och vertikalt montage.

Typ	L	Ø	Dh	Typ	L	Ø	Dh
REG-80	100	80	50	REG-250	100	250	50
REG-100	100	100	50	REG-280	100	280	50
REG-112	100	112	50	REG-315	100	315	50
REG-125	100	125	50	REG-355	100	355	50
REG-140	100	140	50	REG-400	100	400	50
REG-150	100	150	50	REG-450	150	450	50
REG-160	100	160	50	REG-500	150	500	50
REG-180	100	180	50	REG-560	150	560	50
REG-200	100	200	50	REG-630	250	630	50
REG-224	100	224	50	REG-800	250	800	50



Motorspjäll SKG + SP

Elmanövrerat spjäll för luftflödesjustering eller avstängning, i galvaniserad stålplåt. Justerbar 0-90° med motor SP (24VDC eller 230VAC). Anslutningsmått för spirorör med gummitätad nippelanslutning. Diametrar: 100-125-160-200-250-315-355-400-450-500-630. Spjällmotor SP för montering på spjäll SKG. Finns i sammalagt 11 typer/effekter för 24VDC eller 230VAC.



Rektangulärt spjäll RKP

Elmanövrerat rektangulärt jalusi/spjäll i galvaniserad stålplåt. Med ram och flänshål på båda sidorna. Positionsindikator öppen/stängd. Ska kombineras med ställmotor MS 8, som är tillverkad i väder- och UV-beständig plast i färgen blå. Elektrisk data: 230V, 50/60Hz, IP 44, Max 10 Amp (Ohm).

Typ	B	H
RKP 22	500	250
RKP 25	500	300
RKP 28	600	300
RKP 31	600	350
RKP 35	700	400
RKP 50	800	500
RKP 56	1000	500



Brandspjäll SKP-M, SKG-MT

Brandspjäll som sluter vid brand i rörsystemet. Tillverkad i förzinkad stålplåt. Typ SKP-M har Protect-H brandsäkra spjällblad och auto-matisk driftmekanism. Spjällen har en dubbeltätning som säkrar en tät avstängning före eller under brand. Typ SKP-M har Belimo fjäder-återgående motorer av typ BF24 (24Vac). Typ SKG-MT har motor typ BF230T (230Vac) med termosäkring. Spjällen är testade och godkända enligt standard EN1366-2 och EN13501-3.44, Max 10 Amp (Ohm).

Typ	ØD mm	L mm	A mm	B mm	H mm
SKP-M(T) 100	99	210	180	245	215
SKP-M(T) 125	124	210	205	270	240
SKP-M(T) 160	159	210	240	305	275
SKP-M(T) 200	199	260	320	365	314
SKP-M(T) 250	249	280	370	415	365
SKP-M(T) 315	314	280	435	480	430
SKP-M(T) 400	399	340	520	565	515
SKP-M(T) 500	499	340	620	660	615

